

# GREE GMV6 RENDSZER KÜLTÉRI EGYSÉGEK (2 CSÖVES)




22 kW - 62 kW

- Akár 246kW hűtőteljesítmény és 276 kW fűtési teljesítmény sorba kapcsolt egységek esetén
- Akár 100db beltéri egység csatlakoztatható, egy rendszeren belül
- Automata beltéri címzés
- Automata hiba azonosítás
- Extra hosszú csövezhetőség
- Beltérbe is telepíthető, légszűrővel felszerelt kültéri egységek, emelt nyomású ventilátorokkal
- CAN + többsoros kommunikáció (ISO 11898) alkalmas az összes GMV5 beltéri egység kezelésére 1 W készenléti állapot a 40 W helyett

- Működési tartomány fűtésben -30 ° C és 24 ° C között, hűtésben -5 ° C és 55 ° C közötti környezeti hőmérséklet esetén
- Intelligens zajcsökkentés a beállítható ventilátor fejlesztésnek köszönhetően
- Az EVI (Enhanced Vapor Injection) technológia optimalizálja és javítja a kompresszor működését.

- Speciális hőcserélő kialakítás a fagymentesítés érdekében

GREE		GMV 224 WM/H-X	GMV 280 WM/H-X	GMV 335 WM/H-X	GMV 400 WM/H-X	GMV 450 WM/H-X	GMV 560 WM/H-X	GMV 615 WM/E-X
HÜTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	22,4	28	33,5	40	45	56	61,5
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	25	31,5	37,5	45	50	63	69
TELJ.FELVÉTEL HÜTŐ	kW	6,59	10,57	12,88	16,00	21,33	22,78	27,00
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	kW	6,28	9,52	10,36	11,61	14,51	21,03	24,27
MAX.ÁRAMFELV./FÁZIS	A	25	25	25	40	40	50	50
KÜLTÉRI MÉRET	mm	930/775/1690	930/775/1690	930/775/1690	1340/775/1690	1340/775/1690	1340/775/1690	1340/775/1690
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	220	220	240	300	300	350	355
SEER/SCOP	W/W	7,7/5,51	6,85/5,51	6,55/5,74	6,89/5,15	6,6/5,15	6,32/4,13	5,74/4,32
VENTILÁTOR MAX. ESP	Pa	110	110	110	110	110	110	110
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	56	57	59	59	60	62	63
CSŐMÉRET FOLYADÉK	mm	10	10	12	12	12	16	16
CSŐMÉRET GŐZ	mm	22	22	28	28	28	28	28
HÜTŐKÖZEG	-	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
FESZÜLTÉS	V	400	400	400	400	400	400	400
MAX. BELTÉRI	db	13	16	19	23	26	33	36
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-5..+55	-5..+55	-5..+55	-5..+55	-5..+55	-5..+55	-5..+55
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-30..+24	-30..+24	-30..+24	-30..+24	-30..+24	-30..+24	-30..+24