

ferroli

LEB elektromos

6 / 7,5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 28 kW-os falikazán
3 év*garanciával

1993 óta a magyar piacon



- > Egy vagy három fázisú üzemeltetés
- > A kimenő teljesítmény 6 fokozatban tud modulálni
- > Az áramlási hőmérséklet külső időjáráskövető érzékelővel (opcionális) változtatható
- > Beépített időzithető fűtéstervezés, de opcionálisan külső programozható termosztát is beköthető
- > 2 szintű fagyásvédelem
- > Opcionális külső kaszkád vezérléssel több kazán összekapcsolható
- > 3 sebességű szivattyú letapadás elleni védelemmel, beépített tágulási tartály és bypass
- > Külső indirekt melegvíz tartály csatlakozási lehetőség



> KEZELŐ FELÜLET



- 1 Főkapcsoló 2 Téli/Nyári átváltó gomb 3 Reset (újraindító) gomb 4 Időzítés beállítás 5 Beállító gomb 6 Padlófűtés üzemmód 7 Kézi kapcsoló 8 Változtatás rögzítő 9 Fűtési hőmérséklet állítás 10 Melegvíz hőmérséklet állítás 11 Nyomásmérő 12 LCD kijelző

> TECHNIKAI ADATOK

LEB		6 TS	7,5 TS	9 TS	12 TS	15 TS	18 TS	21 TS	24 TS	28 TS	
Üzemi feszültség (1 vagy 3 fázis)		1x230V+N+PE/50Hz vagy 3x230V/400V+N+PE/50Hz			CSAK !!! 3x230V/400V+N+PE/50Hz alkalmazható						
Áramfelvétel	max	A	12 / 28	15 / 34	17 / 41	21	26	30	35	39	44
Felvett teljesítmény		kW	6	7.5	9	12	15	18	21	24	28
A hőcserélő üzemi hőmérséklete	max	°C	80								
Tágulási tartály		liter	10								
Üzemi nyomás	min max	bar bar	0.8 - 3.0								
Előremenő/Visszatérő hőmérséklet		G	3/4"								
Töltőcsap csatlakozása		G	1/2"								
Védettség osztály		IP	40								
Méret		mm	740 x 440 x 265				740 x 440 x 340				
Tömeg üresen		kg	32				39				

*3 év garancia: 12 + 12 + 12 hónap, amelynek feltétele az éves karbantartások elvégzése. A karbantartások költsége a vevőt terheli.

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a gyártó a változtatás jogát fenntartja!