

Hisense

Klímák minden igényre!

SILENTIUM

A hangtalan teljesítménybajnok



Környezetbarát hűtőközeg



Full DC Inverter



Wifi kontroll



16,5db szuperhalk mód



Széles légtérelés



Szuper hűtés/fűtés funkció



Okos funkció



LED kijelző (sötétíthető)



8°C temperálás



iFeel funkció



Fűtés mínusz 20°C-ig



4 féle alvásprogram



24 óras időzítés



4 in 1 szűrő



Öntisztítás

Hisense modell		AST-09UW4RXXQA00A	AST-12UW4RXXQA00A
EU modell		QA25XX0A	QA35XX0A
Típus		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Teljesítmény			
Teljesítmény - hűtés	W	2600(1000-4500)	3500(1000-4600)
Teljesítmény - fűtés	W	3200(1000-4600)	4000(1000-4800)
SEER - hűtés	W	9,1	8,5
SCOP - fűtés	W	5,1	4,6
Energiaosztály - hűtés		A+++	A+++
Energiaosztály - fűtés		A+++	A++
Száritás	l/h	0,9	1,2
Légszállítás	m3/h	650	650
Hűtőközeg típusa		R32	R32
Beltéri egység hangnyomása	dB(A)	39/.../28	39/.../28
Beltéri egység szuper csendes üzemmód	dB(A)	16,5	16,5
Külséri egység hangnyomása	dB(A)	47/52	47/53
Elektromos jellemzők			
Feszültség, frekvencia, fázis		220-240VAC, 50Hz, 1F	220-240VAC, 50Hz, 1F
Teljesítményfelvétel - hűtés	W	540(170-1250)	810(170-1300)
Teljesítményfelvétel - fűtés	W	750(170-1450)	950(170-1475)
Maximum áramfelvétel	A	8	8
Áramfelvétel - hűtés	A	2,4	3,6
Áramfelvétel - fűtés	A	3,3	4,2
Kedvezményes áramtarifa		H és GEO	H és GEO
Funkciók, tulajdonságok			
Kijelző a beltéri egységen		LED	LED
WiFi csatlakozás		opcionális	opcionális
Egyéb			
Méretek: szélesség x magasság x mélység (mm)	Beltéri egység	962x319x226	962x319x226
	Külséri egység	815x585x280	815x585x280
Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység	13	13
	Külséri egység	36	37
Működési hőmérséklet tartomány (°C)	Hűtés	-15°C-+43°C	-15°C-+43°C
	Fűtés	-20°C-+24°C	-20°C-+24°C

Hisense

Klímák minden igényre!

ECO EASY

Okos megoldás hűtésre, fűtésre



Környezetbarát hűtőközeg



Full DC Inverter



Wifi kontroll (5 kW; 7 kW)



Okos funkció



LED kijelző (sötétíthető)



Szuper hűtés/ fűtés funkció



iFeel funkció



Fűtés mínusz 15°C-ig



8°C temperálás



4 félé alvásprogram



24 órák időzítés



4 in 1 szűrő



Öntisztítás

Hisense modell		AS-09UR4RYDDJ01	AS-12UR4RYDDJ01	AST-18UW4RXADJ00	AST-24UW4RBDJ00
EU modell		DJ25YD1	DJ35YD1	DJ50XA0A	DJ70BB0B
Típus		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Teljesítmény					
Teljesítmény - hűtés	W	2600 (1000-3000)	3400 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	7000 (2500-8000)
Teljesítmény - fűtés	W	2700 (1000-3000)	3900 (1000-4200)	5600 (1600-6250)	7100 (2500-8500)
SEER - hűtés	W	6,1	6,1	6,1	6,3
SCOP - fűtés	W	4	4	4	4
Energiaosztály - hűtés		A++	A++	A++	A++
Energiaosztály - fűtés		A+	A+	A+	A+
Szárítás	l/h	0,9	1,2	2,0	2,5
Légszállítás	m3/h	550	580	1000	1100
Hűtőközeg típusa		R32	R32	R32	R32
Beltéri egység hangnyomása	dB(A)	39/.../28	39/.../28	46/.../33	48/.../35
Beltéri egység szuper csendes üzemmód (19dB)	dB(A)	igen	igen	igen	igen
Kültéri egység hangnyomása	dB(A)	47/54	47/54	47/56	48/56
Elektromos jellemzők					
Feszültség, frekvencia, fázis		220-240VAC, 50Hz, 1F	220-240VAC, 50Hz, 1F	220-240VAC, 50Hz, 1F	220-240VAC, 50Hz, 1F
Teljesítményfelvétel - hűtés	W	855 (190-1500)	1140 (190-1600)	1540 (260-2300)	2230 (420-3000)
Teljesítményfelvétel - fűtés	W	700 (190-1500)	1080 (190-1600)	1550 (350-2300)	2240 (420-3200)
Maximum áramfelvétel	A	7,5	8	12,3	15,2
Áramfelvétel - hűtés	A	3,9	5	6,8	9,9
Áramfelvétel - fűtés	A	3,1	4,8	7	9,9
Kedvezményes áramtarifa		H	H	H	H és GEO
Funkciók, tulajdonságok					
Kijelző a beltéri egységen		LED	LED	LED	LED
WiFi csatlakozás		nem	nem	opcionális	opcionális
Egyebek					
Méret: szélesség x magasság x mélység (mm)	Beltéri egység	745x275x213	745x275x213	914x315x228	1085x315x228
	Kültéri egység	660x483x240	660x483x240	815x585x280	860x667x310
Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység	7,5	7,5	12	13
	Kültéri egység	22	24	38	48
Működési hőmérséklet tartomány (°C)	Hűtés	-15°C-+43°C	-15°C-+43°C	-15°C-+43°C	-15°C-+43°C
	Fűtés	-15°C-+24°C	-15°C-+24°C	-15°C-+24°C	-15°C-+24°C